



СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ SP-UNO

ПРИМЕНЕНИЕ

- Современная серия светодиодных светильников оригинального дизайна предназначена для освещения жилых, офисных, торговых и других помещений.

ОСОБЕННОСТИ

- Регулируемое направление света позволяет расставить в помещении световые акценты.
- Применение в светильниках высокоэффективных светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии, потребляемой лампами накаливания той же яркости.
- Срок службы светодиодов более 30 000 часов, что значительно превосходит время жизни люминесцентных энергосберегающих ламп и ламп накаливания.
- Встроенный LED-драйвер позволяет подключать светильники непосредственно к сети AC 230 В и обеспечивает их надежную работу.
- Быстрая установка и простое подключение.
- Корпуса светильников изготовлены из алюминия с нанесением стойкого покрытия.

ПАРАМЕТРЫ

Артикулы	023642, 025087, 025088
Напряжение питания сети	АС 100-265 В, 50/60 Гц
Угол освещения	24°
Световой поток	400 лм
Индекс цветопередачи, CRI	> 90
Мощность, потребляемая от сети AC 230 В	5 Вт
Срок службы*	30000 ч
Степень защиты	IP20
Рабочая температура окружающей среды	-20 ... +40 °C
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Габаритные размеры, D×W×H	Ø 55x90x155 мм
Гарантийный срок	36 мес.

* При соблюдении условий эксплуатации и снижении яркости не более чем на 30% от первоначальной.



УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

